

# **CLAVADORA NEUMÁTICA**



## **¿ PARA QUE SIRVE ?**

Instalación de rodapiés con clavo de acero.  
Trabajos en tarima y otras estructuras de madera.

Aplicaciones:

- Ensamblado de puertas
- Rodapiés
- Premarcos
- Aglomerado
- Unión de paneles: sobre ladrillo, yeso, cemento y chapa hasta 1.5 mm.

## **CONSEJOS PRACTICOS DE USO**

Conectar clavadora al compresor regular presión del compresor e iniciar trabajo.

***Herramientas en Alquiler***



[toolquick.es](http://toolquick.es)



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Para clavo de 14 y clavos mini T de acero de 18 a 50 mm.

Grueso del clavo: 1.4 x1.6 mm.

Galga: 16

Grueso del clavo mini T: 1.8 mm.

Presión de aire: 5,2-7,6 BAR

Dimensiones: 300x63x270

Peso: 1.92 Kg.

## AVISOS DE SEGURIDAD

Las protecciones no deben retirarse, con el fin de evitar peligros para la seguridad del operario. Utilizar guantes y gafas de protección adecuadas. No utilice la máquina para otros fines y obras para las cuales fue fabricada.

## ICONOS DE SEGURIDAD



**Herramientas en Alquiler**



[toolquick.es](http://toolquick.es)

