Capacidad del recipiente	1381	
Capacidad de mezda (aproximadamente)	1001	
Rendimiento efectivo (aproximadamente)	601	
Giros cuba	24 rpm	
Dirección de rotación del tambor (vista de la boca de carga)	Antihorario	
Dimensiones de las ruedas	0 200 x50 mm	
Potencia motor eléctrico	0.3kW	
Tensión	230V	220V
Corriente absorbida	2.2A	2.5A
Frecuencia	50 Hz	60Hz
Revoluciónes motor eléctrico	2.750 rpm	3360 rpm
Grado de protección	IP 55	
Medidas (anchura x largura x altura)	800x1330x1220 mm	
Peso máquina	54 Kg	

NIVEL SONORO DE PRÉSION Y VIBRACIÓNES

En la tabla 2 están indicados les niveles de presión sonora medido en el oído del operador en vacío ($L_{p'}$) y de las vibraciones transmitidas durante el trabajo.

Tabla 3

Modelo	Tipo de motor	L,.	A''
Syntesi 140 EL	Electrice	72 dB	2.14 *mis'*

Tabla 3

Modelo	Tipo de motor	Cable (mm')			
		1.5	2.5	4.0	
Syntesi 140 EL	230V 2.2A	0-35	36-50	·	[illegible]