

INGLETEADORA



¿ PARA QUE SIRVE ?

Gran capacidad de corte, cortes de hasta 160 x 95 mm ó 200 x 45 mm con el plato y el cabezal de 0°. Suavidad de movimientos: Amortiguador de gas
Mesa superior amplia y práctica. Ideal para trabajos auxiliares. Regulable de 0 a 50 mm.

CONSEJOS PRACTICOS DE USO

Posicionar el plano superior a la altura máxima admitida. Partir siempre con el grupo de cuchilla en posición de reposo (levantada y con el gancho de seguridad montado). Fijar al plano de corte, de forma firme, el material que desea cortar. Accionar y esperar que la cuchilla alcance el máximo de las revoluciones, bajar grupo de cuchilla.

Herramientas en Alquiler



toolquick.es

**TOOL
QUICK**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión 230 V

Potencia 1500 w

Capacidad de corte mm a 0^º 95x160 .a 45^º

95x110 a 45^º izqda. 64x75

Velocidad en vacío: 3.700 /min

Ø disco sierra: 300 mm

Peso: 19 Kg

AVISOS DE SEGURIDAD

Las protecciones de corte no deben retirarse, con el fin de evitar peligros para la seguridad del operario. Utilizar guantes y gafas de protección adecuadas. Mantener el cable separado del radio de acción de la máquina.

ICONOS DE SEGURIDAD



Herramientas en Alquiler



toolquick.es

**TOOL
QUICK**