

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Lijadora orbital

GSS 160 Multi



Potencia absorbida	180 W
Diámetro de circuito oscilante	1,6 mm

Número de pedido 0 601 2A2 300

[> Más información del producto](#)

Datos técnicos

Datos técnicos

Placa lijadora con cierre por contacto, ancho	80 mm
Placa lijadora con cierre por contacto y abrazadera, largo	113 mm
Placa lijadora delta con cierre por contacto, ancho	100 mm
Placa lijadora con cierre por contacto y abrazadera, ancho	101 mm
Placa lijadora delta con cierre por contacto, largo	150 mm
Placa lijadora con cierre por contacto, largo	130 mm
Potencia absorbida	180 W
Velocidad de giro en vacío	12.000 rpm
Número de oscilaciones en vacío	24.000 opm
Diámetro de circuito oscilante	1,6 mm
Peso	1,2 kg
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	360 x 440 x 155 mm
Tensión, eléctrica	230 V

Ruido/vibración

Lijar material estratificado

Valor de vibraciones generadas ah	5 m/s ²
Tolerancia K	1,5 m/s ²

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Ventajas:

- Incorpora un reposamuñecas ergonómico y un diseño compacto para un manejo sencillo y cómodo
- Incluye tres almohadillas intercambiables para trabajar en bordes, esquinas y superficies planas pequeñas
- Caja para polvo con sistema integrado de microfiltros Bosch para trabajar prácticamente sin polvo

