

PULIDORA DE SUELOS



¿ PARA QUE SIRVE ?

Para pulir pequeñas y medianas superficies de mármol y terrazo .Es fácilmente nivelada con su volante-husillo, situado en la parte central superior de la máquina. Incorpora plato de 250 de diámetro con sujeción de abrasivos con placas triangulares. .

CONSEJOS PRACTICOS DE USO

Llevar la leva del interruptor de la posición 0 a la posición M girando hacia la derecha, arranque: A partir de M seguir girando hasta A, a partir de aquí por efecto del muelle la leva retrocederá hasta M y la máquina se pondrá en funcionamiento.

Herramientas en Alquiler



toolquick.es



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia trifásica: 5.5 hp

Voltaje/consumo trif.: 220-380 V/16-9 A

Velocidad de plato: 750 rpm

Diámetro plato: 310 mm

Volumen depósito aluminio: 42 l

Peso: 150 Kg

Tamaño (ancho x largo x alto) 570x1135x970 mm

AVISOS DE SEGURIDAD

No exponer la herramienta a la lluvia o en lugares mojados o húmedos. Si se trabaja en una dirección equivocada, existe el peligro que se produzcan contragolpes violentos. En caso de bloqueo o de interferencias eléctricas o mecánicas, desconectar la herramienta.

ICONOS DE SEGURIDAD



Herramientas en Alquiler



toolquick.es

